

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune



2022

Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v.



Center for Beredskab
Slagelse Landevej 3, 4220 Korsør.
TLF. 58579724
E-mail: beredskab@slagelse.dk



Indhold.

Vejledning om regler for afbrænding i	1
Slagelse Kommune	1
Indhold.	2
1. Generelt.	3
Brandhensyn.	3
Du skal.	3
2. Hvis det går galt.	4
3. Regler og afstandskrav ved afbrænding.	4
Afbrænding af halm og lign.	4
Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign.	6
Afbrænding af lyng, siv, rør og lign.	7
4. Forbud og påbud.	10
5. Gode råd om afbrænding.	10
Før afbrænding	10
Under afbrænding	10
Efter afbrænding	10
6. Ordforklaring.	10
7. Lov- og regelgrundlag.	11

1. Generelt.

Brandhensyn.

- Enhver afbrænding skal foregå på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
- Der skal udvises forsigtighed ved enhver form for afbrænding.
- Afbrænding må ikke ske i farlig nærhed af letantændelige: overflader, vegetation, genstande og oplag.
- Afbrænding skal ske under passende opsyn (må **kun** foretages af myndige personer).
- Afbrændingen skal ske kontrolleret. Efter afbrændingen skal det sikres, at ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand.
- Røg fra afbrændingen må ikke være til gene for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken. Røgfanen må ikke kunne bevæge sig lavt ind over afgrøder, der skal anvendes til foder eller fødevarer.
- Ved afbrænding må luftledninger og ledningsmaster ikke udsættes for væsentlig varmepåvirkning.
- Der må **ikke** afbrændes i hård vind (10,8 m/s) eller derover. Såfremt vinden under afbrændingen ændrer retning eller forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare for væsentlig ulempe for omgivelserne ved røg, gløder eller aske, skal afbrændingen straks afsluttes.



Du skal.

- Sikre at afbrændingen foretages i forsvarlig afstand fra brandbare overflader, brandbare genstande og brandbare oplag, og evt. suppleres af brandbælter (se kapitel 3 om regler ved afbrænding)
- Have slukningsredskaber tilgængeligt før afbrændingen påbegyndes

2. Hvis det går galt.



Alarmer straks **1-1-2** og fortæl:

- hvor det brænder
- hvad der brænder
- om der er tilskadekomne
- hvilket telefonnummer du ringer fra

Modtag Redningsberedskabet og vis vej

3. Regler og afstandskrav ved afbrænding.

Afbrænding af halm og lign.

Halm må **KUN** afbrændes når:

- Halmen er fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
- Halmen har været anvendt til overdækninger og lignende.
- Halmen er fra mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
- Afbrænding af vådt halm først sker efter anmeldelse til kommunens miljøafdeling.
- Afbrænding sker tidligst ved solopgang og afsluttes samme dag, senest ved solnedgang.



Afbrænding af halm og lign., herunder løst halm efter mejetærskning, bør ske i en afstand af mindst:

1. 30 m fra bygninger med hårdt tag dog 100 meter ved afbrænding af halmstakke.
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder dog 100 meter ved afbrænding af halmstakke.
 6. 30 m fra mejetærskere og andre selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
- Ved jævn vind eller derover fordobles alle de ovennævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn").
 - Ved afbrændingsstedet skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensed for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves.
 - Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.
 - Afbrændingen skal påbegyndes imod vindens retning.
 - Afbrænding må tidligst påbegyndes ved solopgang og skal være afsluttet samme dag senest ved solnedgang.

Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign.

Afbrænding af hugstaffald, kvas og lign. fra skovbrug, der sker som en integreret del af den almindelige skovdrift, bør ske i en afstand af mindst:

1. 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 100 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra markafgrøder.
 6. 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
- Ved større samlede afbrændinger, dvs. afbrændinger med et grundareal på mere end 100 m² eller stregformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden skal de i pkt. 1, 4 og 5, nævnte afstande være mindst 100 m.
 - Ved jævn vind eller derover fordobles de i pkt. 1 - 5 nævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn").



Afbrænding af lyng, siv, rør og lign.

Afbrænding af siv og rør der står på roden i søer, åer, moser, rørskov og enge samt afbrænding af lyng, der står på roden, hede- og mosetørv, samt hede- og mosejord må **KUN** ske med Beredskabets tilladelse.



- Da Slagelse Kommune i perioden fra 1. marts til 31. oktober skal indhente en udtalelse fra Naturstyrelsen forud for, at Beredskabet kan meddele tilladelse, skal ansøgningen fremsendes i god tid og senest 30 dage forud for den planlagte afbrænding.

Afbrænding af haveaffald.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i Slagelse Kommune. Dog må der afbrændes haveaffald i følgende tilfælde:

- Borgeren og grundejeren må i landzone, byzone og sommerhusområder, afbrænde haveaffald Sankt Hans aften, 23. juni.



Afbrænding af park- og gartneriaffald samt naturpleje

Afbrænding af park- og gartneriaffald samt naturpleje i en mængde på højst 200 liter bør ske i en afstand af mindst:

1. 10 m fra bygninger med hårdt tag, dog 5 m såfremt afbrændingen sker i en metalbeholder til afbrænding.
 2. 30 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 30 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder.
- Ved jævn vind eller derover fordobles de ovennævnte pkt. 1 - 5, afstande i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn").

Afbrænding af park- og gartneriaffald samt naturpleje i mængder større end 200 liter og indtil 500 liter bør ske i en afstand af mindst:

1. 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 2. 100 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 100 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 30 m fra letantændelige markafgrøder.
- Ved jævn vind eller derover fordobles de ovennævnte pkt. 1 - 5, afstande i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn").

Afbrænding af park- og gartneriaffald samt naturpleje, i mængder større end 500 liter bør ske i en afstand af:

1. 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 2. 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 3. 200 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlig, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 4. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 5. 60 m fra letantændelige markafgrøder.
- Ved jævn vind eller derover fordobles ovennævnte afstand i pkt. 1, i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn").

Afbrænding af bål.

Rent, tørt træ herunder træaffald må afbrændes på indrettede bålpladser eller i bålfade.

Ved rent, tørt træ forstås:

- **Affaldstræ** - Paller, træemballage og andet ubehandlet træ. Træet må gerne være med mindre beslag, skruer og søm.
- **Øvrigt træ** - Træbriketter, træbrænde og grene som er tørre og uden blade.



Bål og bålfade med en diameter eller diagonal på højst 120 cm, herunder bål i bålfade, bør ske i en afstand af mindst:

1. 10 m fra bygninger med hårdt tag.
2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlig, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer, fra nåletræsbevoksninger, fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt letantændelige markafgrøder.

Ved afbrænding af bål i det fri med en diameter eller diagonal på højst 80 cm, kan afstanden reduceres til mindre end 10 meter fra bygninger med hårdt tag, dog således, at der holdes forsvarlig afstand til bygningen.

Afbrænding af sankthansbål og andre bål i det fri herunder bålfade med en diameter større end 120 cm bør ske i en afstand af mindst:

1. 30 m fra bygninger med hårdt tag.
2. 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
3. 200 m fra steder, hvor der opbevares større mængder af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
4. 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
5. 60 m fra letantændelige markafgrøder.

Ved jævn vind fordobles de ovennævnte nr. 1 nævnte afstande i vindens retning (se dog pkt. 4 under afsnittet "brandhensyn")..



4. Forbud og påbud.

- Beredskabet kan for et nærmere afgrænset område forbyde eller fastsætte vilkår for enhver afbrænding i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt områdets beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, f.eks. pga. tørke eller andre ekstraordinære forhold. Beredskabet kan forbyde eller fastsætte vilkår for en påtænkt eller påbegyndt afbrænding, når sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.
- Beredskabet kan, når det i det enkelte tilfælde findes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, tillade afvigelser fra regulativet, eventuelt på nærmere angivne vilkår.

5. Gode råd om afbrænding.

Før afbrænding

- Anmeldelse foretages til rette myndighed (såfremt dette er påkrævet)
- Området sikres mod brandspredning.
- Frembring og klargør slukningsudstyr.
- Bålet bør umiddelbart før afbrænding flyttes af hensyn til evt. dyreophold i bålet.

Under afbrænding

- medbring mobiltelefon til alarmering, hvis noget skulle gå galt.
- Kend den nøjagtige adresse hvor afbrændingen finder sted.
- Hold øje med at afbrændingen ikke er til gene for omgivelserne. I så fald skal afbrændingen afbrydes.

Efter afbrænding

- Det skal sikres at der ikke er gløder tilbage.
- På offentlige steder skal evt. bålrester fjernes.
- På stranden skal bålplads (sandet) køles med vand (køl aldrig bålstedet ved blot at kaste sand over).

6. Ordforklaring.

- Brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer (halm, træ, plast, affald, brandfarlige væsker, visse gasser m.v.)
- Farlig nærhed (den afstand, hvor der er en påregnelig risiko for, at afbrændingen kan være årsag til, at en brand opstår).
- Letantændelig (det pågældende materiale kan umiddelbart antændes med f.eks. en lighter, tændstikker eller gløder).
- Frisk vind: vindhastighed på 8-11 m/s (små løvtræer svajer lidt).
- Jævn vind: vindhastighed på 5-8 m/s (støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig).
- Kvas: grene, toppe og tynde stammer (typisk tyndere end 5-10 cm).
- Bål: afbrænding med åben ild af træ, kvas, og lign., der ikke står på roden, og som ikke er omfattet af kapitlerne 3-6. Definitionen omfatter ikke afbrænding af kul, briketter og lignende materialer, der alene giver gløder.
- Brandbælte: et friareal uden bevoksning.
- Metalbeholder til afbrænding: tønde af stål, støbejern el. lign. med et rumindhold på højst 200 liter. Beholderen skal være lukket på siderne, dog kan der være mindre huller i den nederste tredjedel af beholderens sider.
- Opsyn: tilstedeværelse af en person, der i givet fald kan slukke en utilsigtet brand eller tilkalde redningsberedskabet.

7. Lov- og regelgrundlag.

Afbrændingsregler i dette regulativ er fastsat i medfør af:

1. Bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
2. Bekendtgørelse nr. 1459 af 07/12/2015 om forbud mod markafbrændinger af halm mv.
3. Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.
4. Regulativ for husholdningsaffald i Slagelse kommune.

Afbrænding af Festblus (Sct. Hans bål)

